



Betriebsgerät	Stromversorgungseinheit
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 11 W
Lichtstrom	ca. 1.500 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 136 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt
Direktanteil	ca. 84 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	ohne
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.500 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 22
Schutzklasse	I
Technik	Schaltbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Stahlblech; Lackiert; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Opal weiß
Netzanschluss	Festanschluss
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Deckenmontage
EAN	4013330147730
Gewicht inkl. Verpackung	ca. 1 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 305 mm; 305 mm; 95 mm

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.