



Betriebsgerät	Stromversorgungseinheit
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 44 W
Lichtstrom	ca. 4.300 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 97 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; ca. 84 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	ohne
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.700 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 22
Schutzart/Schutzklasse	SK I
Technik	Schaltbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Stahlblech; Lackiert; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Opal weiß
Netzanschluss	Festanschluss
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Deckenmontage
EAN	4013330147860
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	1,9; ca. 2,2 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 460 mm; 460 mm; 110 mm

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät