



Voeding	voedingseenheid
Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 44 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 4.300 lm
Armaturen lichtopbrengst ¹⁾	ca. 97 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct; ca. 84 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	zonder
Luminantie (L65)	≤ 4.700 cd/m ²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 22
Veiligheids-/Beschermingsklass	K I
Techniek	schakelbaar
Bediening	extern
Behuizing	Plaatstaal; gelakt; wit
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); wit opaal
Netzkabel	Vast gemonteerd
Bouwworm	Aanbouwversie
Bevestiging	Plafondhoogte
EAN	4013330147860
Gewicht zonder/incl. verpakking	1,9; ca. 2,2 kg
Afmetingen verpakking	ca. 460 mm; 460 mm; 110 mm

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon