



**Uitrusting**

**Voeding**

**Aansluitwaarden**

**Opgenomen vermogen**

**Standby-vermogen**

**Vermogensfactor**

**Lichtstroom verlichtingsarmatu**

**Armatuuren lichtopbrengst <sup>1)</sup>**

**licht type/lichte kleur**

**Kleurtemperatuur**

**Kleurweergave**

**Lichtverdeling**

**Kleurtolerantie LED**

**Anti-verblinding**

**Luminantie (L65)**

**UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)**

**Veiligheids-/Beschermingsklass**

**Techniek**

**Bediening**

**Behuizing**

**Afdekking Verlichtingsmiddel**

**cavo d'alimentazione**

**Bevestiging**

**Omgevingstemperatuur min/max**

**Siercontrastkleur**

**WM000009**

**EAN**

**Gewicht zonder/incl. verpakking**

**Afmetingen verpakking**

**Bijzonderheden**

LED

EVA

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 42 W

ca. 0,98 W

ca. 0,980

circa 5.450 lm

ca. 129 lm/W

dynamisch wit; warm wit; daglicht wit

ca. 3.000 - 6.500 K

Ra ≥ 80; R9 ≥ 10

direct/indirect; ca. 19 %

< 3 SDCM

optische film; Prismaopening

≤ 1.200 cd/m<sup>2</sup>

≤ 16

IP 20; K I

traploos dimbaar

extern

Staal/Kunststof; gelakt; zilvermetallic

Polycarbonaat (PC); glashelder

ca. 1 m; met los draadeinde ( litze); Afzonderlijke armatuur

Staalkabel 0.3 - 0.7 m

25 °C; 25 °C

kieselsteen grijs

DT8 | Color Control DT8

4013330079543

8; ca. 8,7 kg

ca. 1.385 mm; 300 mm; 137 mm

Light Forming; Separate, individuele instelling van direct- en indirectlicht; Integratie in DALI-lichtmanagementsysteem voor biodynamisch verlichting VTL; DALI last 2x; DALI - Dimmen d.m.v. digitale draaidimmer; Opgegeven waarden bij ca. 4000 K

<sup>1)</sup> Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zone