Apparecchio a stelo LAVIGO
DPS 13000/840/P/G2A

121781000-00733486

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



CEE 7/VII



Equipaggiamento	LED
Alimentatore	Alim. elettronico
Tensione di alimentazione	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Potenza assorbita	circa 112 W
Assorbimento in standby	circa 0,5 W
Fattore di rendimento	circa 0,965
Flusso luminoso apparecchio	circa 13.050 lm
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco neutro
Temperatura colore	circa 4.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto
Percentuale illuminamento dire	circa 13 %
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Illuminamento (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Tipo di protezione	IP 20
Classe di protezione	I
Tecnica	Regolabile con indicatore di presenza e sensore della luce solare; -
Comando	Tasto multifunzione
Illuminazione di emergenza	keine
Custodia	Acciaio/materiale plastico; Verniciato; Argento metallizzato
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Satinato
Braccio	Tubo di supporto diritto; Argento metallizzato
Base dell'apparecchio	Piatta a "C"
Cavo di rete	ca. 3 m; Spina; CEE 7/VII
Fissaggio	Stelo
Colori dei terminali a contras	Flint grigio
Classe di efficienza energetica	C
EAN	4013330100261
Peso (netto)	ca. 19,7 kg
Dimensioni	2.035 mm
Particolaritá	fascio luminoso asimmetrico; Separata, impostazione individuale della luce diretta e indiretta; Retrofittabile con TALK modulo; Senza sfarfallio; Cradle to Cradle Certified TM; Quota diretta con tecnologia Edgelight e Lightguide per un'uscita della luce omogenea; testa asportabile; Sensore luce e indicatore di presenza integrato

© 07/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG