



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 158 W
<b>Standby</b>	≤ 0,5 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,965
<b>Lichtstrom</b>	ca. 24.000 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 151 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 4.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung/Direktanteil</b>	Direkt/indirekt; ca. 14 %
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	optische Folie; Prismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 2.700 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1</b>	≤ 16
<b>Schutzart/Schutzklasse</b>	IP 20; SK I
<b>Technik</b>	Stufenlos dimmbar
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Polycarbonat (PC); Klar (farblos)
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden; Einzelleuchte
<b>Befestigung</b>	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
<b>Umgebungstemperatur min./max</b>	25 °C; 25 °C
<b>Zierkontrast</b>	Flintgrau
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>EPREL-Nummern der Lichtquellen</b>	1288568; 1288571; 887125
<b>EAN</b>	4013330019525
<b>Gewicht ohne/inkl. Verpackung</b>	13,8; ca. 16 kg
<b>Abmessungen Verpackung LxBxH</b>	ca. 2.675 mm; 235 mm; 110 mm
<b>Besonderheiten</b>	Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; DALI Last 3x; Einbindung in DALI Lichtmanagementsysteme; Baldachinfarbe (reinweiß); DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät