



| | |
|---|--|
| Uitrusting | LED |
| Voeding | EVA DALI |
| Aansluitwaarden | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz |
| Opgenomen vermogen | ca. 158 W |
| Standby-vermogen | ca. 0,5 W |
| Vermogensfactor | ca. 0,965 |
| Lichtstroom verlichtingsarmatuur | circa 24.000 lm |
| licht type/lichte kleur | neutraal wit |
| Kleurtemperatuur | ca. 4.000 K |
| Kleurweergave | Ra ≥ 80 |
| Lichtverdeling | direct/indirect |
| Direct aandeel | ca. 14 % |
| Kleurtolerantie LED | < 3 SDCM |
| Anti-verblinding | optische film; Prismaopening |
| Luminantie (L65) | ≤ 2.700 cd/m ² |
| UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1) | ≤ 16 |
| Veiligheidsklasse | IP 20 |
| Beschermingsklasse | I |
| Techniek | traploos dimbaar; - |
| Bediening | extern |
| Noodverlichting | keine |
| Behuizing | Staal/Kunststof; Gepoedercoat; zilvermetallic |
| Afdekking Verlichtingsmiddel | Polycarbonaat (PC); glashelder |
| cavo d'alimentazione | ca. 1 m; met los draadeinde (litze); Afzonderlijke armatuur |
| Bevestiging | Staalkabel 0.3 - 0.7 m |
| Minimum omgevingstemperatuur | 25 °C |
| Maximum omgevingstemperatuur | 25 °C |
| Siercontrastkleur | kieselsteen grijs |
| energie-efficiëntieklasse | C |
| EAN | 4013330019518 |
| Gewicht incl. verpakking | ca. 15,4 kg |
| Afmetingen verpakking | ca. 2.675; 235; 110 |
| Bijzonderheden | Flakkervrij; Cradle to Cradle Certified TM; Direct deel met Edgelight en Lightguide technologie voor een homogene lichtbundel; DALI last 3x; Integratie in DALI verlichtings management systeem; Rozetkleur (reinweiß); DALI - Dimmen d.m.v. digitale draaidimmer; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop |