



<b>bestyckning</b>	LED
<b>driftdon</b>	HF-don DALI
<b>anslutningsspänning/frekvens</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>upptagen effekt</b>	ca. 65 W
<b>standby</b>	ca. 0,5 W
<b>upptagen effekt</b>	ca. 0,942
<b>lumen</b>	circa 9.350 lm
<b>lätt typ/ljus färg</b>	neutral vit
<b>färgtemperatur</b>	ca. 4.000 K
<b>Färgåtergivningsindex</b>	Ra ≥ 80
<b>ljusfördelning</b>	direkt/indirekt
<b>direktverkan</b>	ca. 19 %
<b>färgtolerans LED</b>	< 3 SDCM
<b>bländskydd</b>	optisk film; Prismats öppning
<b>luminans (L65)</b>	≤ 2.800 cd/m <sup>2</sup>
<b>bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)</b>	≤ 16
<b>kapslingsklass</b>	IP 20
<b>skyddsklass</b>	I
<b>teknik</b>	steglöst dimbar; -
<b>manövrering</b>	extern strömbrytare
<b>Nödbelysning</b>	keine
<b>hölje</b>	stål/plast; Pulverlackerad; silvermetallic
<b>kåpa illuminant</b>	Polykarbonat (PC); klart
<b>nätanslutningsledning</b>	ca. 1 m; med öppna ledningsändar; Enkelarmatur
<b>infästning</b>	stållina 0.3 - 0.7 m
<b>minimal omgivningstemperatur</b>	25 °C
<b>maximal omgivningstemperatur</b>	25 °C
<b>dekorkontrastfärg</b>	flint grå
<b>energieffektivitetsklass</b>	C
<b>EAN</b>	4013330014599
<b>Vikt inkl. förpackning</b>	ca. 8 kg
<b>Förpackningens mått särdrag</b>	ca. 1.350; 290; 110
	Flimmerfri; Cradle to Cradle Certified TM; Direkt del med Edgelight- och Lightguide-teknologi för en jämn ljusfördelning; DALI drivdon 2x; Integration i DALI-baserade belysningsystem; täckkåpans färg (vit); DALI - Ljusreglering via digital dimmer; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp