



bestyckning	LED
driftdon	HF-don DALI
anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
upptagen effekt	ca. 112 W
standby	ca. 0,5 W
upptagen effekt	ca. 0,939
lumen	circa 16.450 lm
ljusbyte ¹⁾	ca. 146 lm/W
lätt typ/ljus färg	neutral vit
färgtemperatur	ca. 4.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 11 %
färgtolerans LED	< 3 SDCM
bländskydd	optisk film; Prismats öppning
luminans (L65)	≤ 2.800 cd/m ²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kaplingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	närvaro- och dagsljusstyrning (PIR)
manövrering	extern strömbrytare
hölje	stål/plast; Pulverlackerad; silvermetallic
käpa illuminant	Polykarbonat (PC); klart
nätanslutningsledning	ca. 1 m; med öppna ledningsändar; Enkelarmatur
infästning	stållina 0.3 - 0.7 m
Omgivningstemperatur min/max	25 °C; 25 °C
dekorkontrastfärg	flint grå
energieffektivitetsklass	C
EPREL-nummer för ljuskällorna	1288568; 1288571; 887125
EAN	4013330016050
Vikt utan/inkl. emballage	7,5; ca. 8 kg
Förpackningens mått	ca. 1.350 mm; 290 mm; 110 mm
särdrag	inbyggd ljus- och rörelsesensor PIR; Separat indelat: individuell justering av direkt och indirekt ljus-; Eftermonteras med TALK modul; Flimmerfri; Direkt del med Edgelight- och Lightguide-teknologi för en jämn ljusfördelning; Kontrollknapp på armaturhuvudet; täckåpans färg (vit)

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.