



<b>Uitrusting</b>	LED
<b>Voeding</b>	EVA DALI
<b>Aansluitwaarden</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Opgenomen vermogen</b>	ca. 158 W
<b>Standby-vermogen</b>	ca. 0,5 W
<b>Vermogensfactor</b>	ca. 0,958
<b>Lichtstroom verlichtingsarmatu</b>	circa 24.000 lm
<b>Armaturen lichtopbrengst <sup>1)</sup></b>	ca. 151 lm/W
<b>licht type/lichte kleur</b>	neutraal wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	ca. 4.000 K
<b>Kleurweergave</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverdeling</b>	direct/indirect; ca. 14 %
<b>Kleurtolerantie LED</b>	< 3 SDCM
<b>Anti-verblinding</b>	optische film; Prismaopening
<b>Luminantie (L65)</b>	≤ 2.700 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)</b>	≤ 16
<b>Veiligheids-/Beschermin</b>	IP 20; K I
<b>Techniek</b>	Bewegings en daglichtafhankelijke regeling (PIR)
<b>Bediening</b>	extern
<b>Behuizing</b>	Staal/Kunststof; Gepoedercoat; wit
<b>Afdekking Verlichtingsmiddel</b>	Polycarbonaat (PC); glashelder
<b>cavo d'alimentazione</b>	ca. 1 m; met los draadeinde ( litze); Afzonderlijke armatuur
<b>Bevestiging</b>	Staalkabel 0.3 - 0.7 m
<b>Omgevingstemperatuur min/max</b>	25 °C; 25 °C
<b>Siercontrastkleur</b>	kieselsteen grijs
<b>energie-efficiëntieklasse</b>	C
<b>EPREL-nummers van de lichtbronnen</b>	1288568; 1288571; 887125
<b>EAN</b>	4013330020095
<b>Gewicht zonder/incl. verpakking</b>	14; ca. 16 kg
<b>Afmetingen verpakking</b>	ca. 2.675 mm; 235 mm; 110 mm
<b>Bijzonderheden</b>	Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor PIR; Separate, individuele instelling van direkt- en indirectlicht; Uit te breiden met TALK module; Cradle to Cradle Certified TM; Direct deel met Edgelight en Lightguide technologie voor een homogene lichtbundel; Bedieningsknop in de lampkop; Rozetkleur (reinweiß)

<sup>1)</sup> Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon