





CEE 7/VII



Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Standby-vermogen

Vermogensfactor

Lichtstroom verlichtingsarmatu

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Noodverlichting

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Armframe

Lampvoet

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Siercontrastkleur

Levensduur LED

energie-efficiëntieklasse

EAN

Gewicht (netto)

Afmetingen

Bijzonderheden

LED

EVA

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 102 W

ca. 0,5 W

ca. 0,955

circa 11.350 lm

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90

direct/indirect

ca. 13 %

< 3 SDCM

Prismaopening

≤ 3.000 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Bewegings en daglichtafhankelijke regeling (PIR); -

Multifunctionele taster

keine

Staal/Kunststof; gelakt; zilvermetallic

Acryl (PMMA); gesatineerd

Stalen buis; gelakt; Staander recht; zilvermetallic

C-vormig (vlak)

ca. 3 m; Netstekker; CEE 7/VII

Standvoet vrijstaand

kieselsteen grijs

L80B50 60.000h

C

4013330124939

ca. 19,7 kg

2.035 mm

Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor PIR;
Separate, individuele instelling van direct- en
indirektlicht; Uit te breiden met TALK module;
Flakkervrij; Cradle to Cradle Certified TM; Direct
deel met Edgelight en Lightguide technologie voor
een homogene lichtbundel; afneembare reflector