


CEE 7/VII



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronisches Vorschaltgerät
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 45 W
<b>Standby</b>	≤ 0,5 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,865
<b>Lichtstrom</b>	ca. 5.950 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 132 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 4.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung/Direktanteil</b>	Direkt/indirekt; ca. 29 %
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Prismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 3.000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1</b>	≤ 16
<b>Schutzart/Schutzklasse</b>	IP 20; SK I
<b>Technik</b>	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
<b>Schalter</b>	Multifunktionstaster
<b>Gehäuse</b>	Stahl/Kunststoff; Lackiert; Silbermetallic
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acryl (PMMA); Satine
<b>Gestänge</b>	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Silbermetallic
<b>Fuss</b>	C-förmig; Silbermetallic
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
<b>Befestigung</b>	freistehender Standfuß
<b>Zierkontrast</b>	Flintgrau
<b>Lebensdauer LED</b>	L80B50 60.000h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C; D
<b>EPREL-Nummern der Lichtquellen</b>	1951837; 887117
<b>EAN</b>	4013330017996
<b>Gewicht ohne/inkl. Verpackung</b>	ca. 19,7
<b>Abmessungen Verpackung LxBxH</b>	ca. 0 mm; 0 mm; 0 mm
<b>Besonderheiten</b>	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Abnehmbarer Leuchtenkopf

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät