


CEE 7/VII

D53 | 12.5% ↑ 87.5% Φ: 14050 lm
UGR 4H 8H: <10 / <10

**bestyckning****driftdon****anslutningsspänning/frekvens****upptagen effekt****standby****upptagen effekt****lumen****ljusbyte ¹⁾****lätt typ/ljus färg****färgtemperatur****Färgåtergivningsindex****ljusfördelning****färgtolerans LED****bländskydd****luminans (L65)****bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)****kaplingsklass/skyddsklass****teknik****manövrering****hölje****käpa illuminant****armsystem****nätanslutningsledning****infästning****Omgivningstemperatur min/max****dekorkontrastfärg****livslängd LED****energieffektivitetsklass****EPREL-nummer för ljuskällorna****EAN****Vikt utan/inkl. emballage****Förpackningens mått****särdrag**

LED

HF-don

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 93 W

ca. 0,5 W

ca. 0,943

circa 14.050 lm

ca. 151 lm/W

neutral vit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direkt/indirekt; ca. 12 %

< 3 SDCM

Prismats öppning

≤ 3.000 cd/m²

≤ 16

IP 20; K I

närvaro- och dagsljusstyrning (PIR)

flerfunktionsknappar

stål/plast; lackerad; vit

Acryl (PMMA); satin

stålrör; lackerad; rak pelare; vit

ca. 3,7 m; Elkontakt; CEE 7/VII

socket; bordsanpassning (tillbehör)

25 °C; 25 °C

flint grå

L80B50 60.000h

C; D

1504142; 1951837; 887125

4013330020552

9,5; ca. 11,9 kg

ca. 0 mm; 0 mm; 0 mm

inbyggd ljus- och rörelsesensor PIR; Separat indelat: individuell justering av direkt och indirekt ljus~; Eftermonteras med TALK modul; Flimmerfri; Lutningsvinkeln för justerbart stigrör; Cradle to Cradle Certified TM; Direkt del med Edgelight- och Lightguide-teknologi för en jämn ljusfördelning; borttagbar reflektor

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.