



Uitrusting	LED
Voeding	EVA
Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 63 W
Standby-vermogen	ca. 0,5 W
Vermogensfactor	ca. 0,91
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 8.950 lm
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect
Direct aandeel	ca. 20 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Prismaopening
Luminantie (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheidsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	I
Techniek	traploos dimbaar; -
Bediening	Multifunctionele taster
Noodverlichting	keine
Behuizing	Staal/Kunststof; gelakt; wit
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); gesatineerd
Armframe	Stalen buis; gelakt; Staander recht; wit
cavo d'alimentazione	ca. 3,7 m; Netstekker; CEE 7/VII
Bevestiging	socket; Tafeladaptie (Toebehoren)
Minimum omgevingstemperatuur	25 °C
Maximum omgevingstemperatuur	25 °C
Siercontrastkleur	kieselsteen grijs
Levensduur LED	L80B50 60.000h
energie-efficiëntieklasse	C; D
EAN	4013330123864
Gewicht (netto)	ca. 9,5 kg
Gewicht incl. verpakking	ca. 11,9 kg
Afmetingen	1.311 mm
Bijzonderheden	Separate, individuele instelling van direct- en indirectlicht; Flakkervrij; Neigungswinkel des Standrohrs einstellbar; Cradle to Cradle Certified TM; Direct deel met Edgelight en Lightguide technologie voor een homogene lichtbundel; afneembare reflector

Tafelopbouwarmatuur LAVIGO
DPT 9000/840/D/G2
121837000-00807253



CEE 7/VII

