


CEE 7/VII



Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst ¹⁾

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Veiligheids-/Beschermingsklass

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Armframe

cavo d'alimentazione

Bevestiging

EAN

Gewicht zonder/incl. verpakking

Afmetingen verpakking

LED

EVA

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 79 W

circa 7.200 lm

ca. 91 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra \geq 90; R9 \geq 50

direct/indirect; ca. 44 %

< 3 SDCM

Rooster

\leq 1.600 cd/m²

\leq 16

IP 20; K I

traploos dimbaar; DALI

trekkoord

polyethyleen (PE); onbehandeld; antraciet

Polycarbonaat (PC); gesatineerd

hout; gebrandschilderd; Staander recht; As donker

ca. 3,4 m; Netsteker; CEE 7/VII

Standvoet vrijstaand

4013330147570

ca. 6,4

ca. 0 mm; 0 mm; 0 mm

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon