



CEE 7/VII

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Type de lumière/couleur

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs

Répartition de la lumière

Tolérance de couleur LED

Dispositif anti-éblouissement

Indice de protection/Classe

Technique

Commande

Boîtier

Protection des sources

Bras

Cordon d'alimentation

Fixation

Température ambiante min/max

Teintes décoratives en kontras

Durée de vie des LED

Classe d'efficacité énergétique

EPREL Numéros des sources

lumineuse

EAN

Poids sans/avec emballage

Dimensions de l'emballage

Particularités

Ballast électronique

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

env. 93 W

Blanc chaud

env. 3.000 K

IRC \geq 90; R9 \geq 50

Direct/indirect

< 3 SDCM

Diffuseur prismatique

IP 20; I

Régulation selon la détection de présence et la lumière du jour (PIR)

Touches multifonctions

Acier/matière plastique; Revêtu par poudre; Gris métallisé

Acrylique (PMMA); Structuré

Tube en acier; anodisé; Mât droit; argent métallisé

env. 3,7 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

Douille; Adaptation sur table (accessoire)

25 °C; 25 °C

Noir foncé

L80B50 60.000h

C; C

2226153; 2226230

4013330191320

env. 8,2

env. 0 mm; 0 mm; 0 mm

Commande en réseau; Capteur de présence et système de variation intégrés PIR; Diffusion asymétrique; Réglage séparé et individuel de l'éclairage direct et indirect; Sans aucun scintillement; Cradle to Cradle Certified TM; Part directe avec technologie Edgelight et Lightguide pour un éclairage homogène; Commande application; TALK Bluetooth