


CEE 7/VII

Φ: 7050 lm



Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatuur

Armaturen lichtopbrengst ¹⁾

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Veiligheids-/Beschermingsklass

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Armframe

Lampvoet

cavo d'alimentazione

Bevestiging

energie-efficiëntieklasse

EAN

Gewicht zonder/incl. verpakking

Afmetingen verpakking

EVA

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 79 W

circa 7.050 lm

ca. 89 lm/W

dynamisch wit; warm wit; daglicht wit

ca. 2.700 - 6.500 K

Ra ≥ 90

direct/indirect; ca. 24 %

< 3 SDCM

Rooster

IP 20; K I

traploos dimbaar; DALI

trekkoord

Glasvezel/cellulose; onbehandeld; grijs

Polycarbonaat (PC); gesatineerd

Stalen buis; gelakt; Staander recht; zuiver wit

rond; zuiver wit

ca. 2,2 m; Netstekker; CEE 7/VII

Standvoet vrijstaand

C

4013330190958

ca. 0

ca. 0 mm; 0 mm; 0 mm

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon