





Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Optiek

Lichtstroom verlichtingsarmatu

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Bevestiging

Minimum omgevingstemperatuur

Maximum omgevingstemperatuur

Levensduur LED

EAN

Gewicht (netto)

Gewicht incl. verpakking

Afmetingen verpakking

LED; IK06

EVA

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 55 W

W Optiek, breedstralend

circa 8.100 lm

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direct

ca. 100 %

95° / 100°

< 3 SDCM

Optiek

≤ 26.100 cd/m²

≤ 28

IP 54

I

schakelbaar

Aluminium; Gepoedercoat; wit

Acryl (PMMA); gesatineerd

afzonderlijk verkrijgbaar

-25 °C

47 °C

L80B50 50.000h

4013330007058

ca. 1,9 kg

ca. 2,1 kg

ca. 1.520; 75; 83